



**Diamond™
RFID Premium**
beveiligingspoort

Met het Diamond™ RFID Premium systeem heeft u controle over het ongeautoriseerd meenemen van uw waardevolle bibliotheekmaterialen door een uitstekende omni-directionele detectie van RFID labels.



Diamond™ RFID Premium

RFID beveiligingspoort

Met zijn ultramoderne transparante look – high density plexiglas in combinatie met een solide RVS constructie – geeft het Diamond™ RFID Premium systeem een zeer luxe en elegante uitstraling aan uw bibliotheek.

Met het Diamond™ RFID Premium systeem heeft u controle over het ongeautoriseerd meenemen van uw waardevolle bibliotheekmaterialen door een uitstekende omnidirectionele detectie van RFID labels.

Specificaties

Detectie:

Afhankelijk van type en afmetingen HF label:

- Enkelvoudige doorgang met 2 antennes: tot 1.20 meter
- Meervoudige doorgang met 3 antennes : tot 2.40 meter

Functionaliteiten:

- Volledig digitale configuratie (DSP)
- Visueel en audio alarm
- Geavanceerde RFID technologie
- Onderhoud via internet mogelijk
- Veilig voor magnetische media
- Meervoudige doorgangen mogelijk

RFID specificatie:

Werkfrequentie: 13,56 MHz.

Zendvermogen: 3 W

Ondersteunt RFID labels: ISO 15693, NXP SLI and NXP SLI X

Keuringen: CE / EMC

Optie: Klantenteller met display

Interface: Ethernet (TCP/IP), USB, RS232

Materiaal:

Paneel: High density transparant PMMA 20mm plexiglas, weer en UV resistent, 92% licht doorlatend.

Voet: RVS

Afmetingen:

Antenne: . . . 655 x 20 x 1900 mm (b x d x h)

Voet: 705 x 120 x 20 mm (b x d x h)

Gewicht: 32 kg

