



**Diamond™
EM Premium**
beveiligingspoort

Het Diamond™ EM Premium systeem biedt een betrouwbare bescherming voor al uw waardevolle bibliotheekmaterialen door een uitstekende omni-directionele detectie van EM beveiligingsstrips.



Diamond™ EM Premium

EM beveiligingspoort

Met zijn ultramoderne transparante look – high density plexiglas in combinatie met een solide RVS constructie – geeft het Diamond™ EM Premium systeem een zeer luxe en elegante uitstraling aan uw bibliotheek.

Het Diamond™ EM Premium systeem biedt een betrouwbare bescherming voor al uw waardevolle bibliotheekmaterialen door een uitstekende omni-directionele detectie van EM beveiligingsstrips.

Specificaties

Detectie:

Afhankelijk van type en afmetingen EM label

- Enkelvoudige doorgang met 2 antennes: tot 0.90 meter
- Meervoudige doorgang met 3 antennes: tot 1.80 meter

Functionaliteiten:

- Volledig digitale configuratie (DSP)
- Visueel en audio alarm
- Geavanceerde elektromagnetische EM technologie
- Onderhoud via internet mogelijk
- Veilig voor magnetische media
- Meervoudige doorgangen mogelijk
- Bi-directionele klantenteller met display

EM specificatie:

Werkfrequentie: 366 Hz.

Ondersteunt alle Dialoc ID EM labels en die van verschillende EM label leveranciers

Keuringen: CE / EMC

Interface: CAN, Ethernet (TCP/IP), via een USB/Ethernet to CAN bridge tool (optioneel)

Materiaal:

Paneel: High density transparant PMMA 20mm plexiglas, weer en UV resistent, 92% licht doorlatend.

Voet: RVS

Afmetingen:

Antenne: . . . 655 x 20 x 1900 mm (b x d x h)

Voet: 705 x 120 x 20 mm (b x d x h)

Gewicht: 37 kg

