



Libre-service Sapphire™ RFID Systèmes de circulation

De nos jours, le libre-service dans la bibliothèque est crucial pour le client. Le Sapphire™ est un automate libre-service de haute technologie et de conception ergonomique qui s'intègre parfaitement dans le processus logistique.

Sa construction modulaire offre une grande flexibilité aux bibliothèques qui souhaitent migrer vers des technologies d'identification aujourd'hui et dans le futur.

L'automate libre-service Sapphire™ RFID combine de manière transparente la technologie de codes à barres

ou RFID pour l'identification des cartes d'adhérent avec la technologie RFID pour une sécurité optimale des articles en activant/désactivant les étiquettes RFID lors des prêts. Cette manipulation simple s'effectue en un seul geste, dans un environnement convivial.

L'écran tactile HD 22", l'imprimante de reçus intégrée, les lecteurs RFID et les scanners de codes à barres pour les articles et les cartes sont intégrés dans un boîtier élégant et compact de haute qualité, facile à déplacer dans une bibliothèque.



Libre-service Sapphire™ RFID

Systèmes de circulation

Notre automate Sapphire™ RFID est livrée avec notre logiciel de libre-service intuitif, qui assure les fonctions d'enregistrement, de prêt et de renouvellement, préconfiguré pour se connecter à un SIGB (Système Intégré de Gestion de Bibliothèque) via le protocole standard SIP2 qui est entièrement pris en charge.

Option

Les automates en libre-service Sapphire™ sont livrés en standard dans une couleur beige / gris. Sur demande, d'autres couleurs sont disponibles.

Spécifications

Dimensions

- Hauteur: 663 mm
- Largeur: 638 mm
- Profondeur: 568 mm

| | |
|----------------------------------|---|
| Matériel: | acier inoxydable, PS, composite résistant aux chocs |
| Poids: | 31 kg |
| Fonctions: | Libre-service, l'automate de prêt/retour |
| Compatibilité: | SIP2 |
| Standard: | ISO 15693 / 18000-3 mode1 / ISO 28560 / ISO 14443 |
| Conformité aux normes: | CE / EMC |
| Medias concernés: | Livres / Magazines / Médias |
| PC à écran tactile: | Écran tactile LCD 16: 9 Full HD 22" de haute qualité, avec panneau VA à grand angle. Résistant à la poussière et à l'eau. (IP65), chipset: Intel® QM77, CPU: Intel® 2ème et 3ème génération Intel Core™ i3, i5, i7, processeur mobile TPD > 35W |
| Imprimante: | Thermique avec une tête d'impression à 180 dpi, vitesse d'impression de 250 mm seconde, assurant des reçus nets et clairs et des logos accrocheurs. |
| Identification des articles: | lecteur RFID 13,56 Mhz, ISO 15693 |
| Identification des utilisateurs: | lecteur RFID 13,56 Mhz, ISO 14443 ou lecteur de code-barres |
| Protection des articles: | Technologie RFID, réglage bit EAS/AFI |
| Logiciel: | Logiciel Dialoc ID MyLib®, pré-installé et configuré. Prend en charge les protocoles LMS/ ILS selon SIP2 et NCIP et est indépendant du modèle de données. L'accès au réseau de la bibliothèque est requis. |
| Alimentation: | 230 V |
| Environnement de travail: | Température : - 10°C <> + 45°C |



Color options:

